suva



Rollgerüste Checkliste

Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Mitarbeitenden mit dem Rollgerüst?

Ein Sturz vom Rollgerüst hat meistens schwerwiegende Folgen. Darum lohnt es sich, hier den Hebel anzusetzen.

Die Hauptgefahren sind:

- Absturz
- Umstürzen des Rollgerüsts
- Bruch des Belags

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

1. Füllen Sie die Checkliste aus.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite. Sollte eine Frage Ihren Betrieb nicht betreffen, streichen Sie diese einfach weg.

2. Setzen Sie die Massnahmen um.

vorgesehene Aufstieg (innerhalb des Gerüsts)

benützt?

7	ustand und Verfüghauksit dar Ballgarüste	
1	ustand und Verfügbarkeit der Rollgerüste Sind die Rollgerüste in Ihrem Betrieb in einwandfreiem Zustand? (Bild 1) Insbesondere: • Tragkonstruktion • Rollen mit Arretierung • Aufstiege und Gerüstbeläge • 3-teiliger Seitenschutz	□ ja □ teilweise □ nein
2	Kennen die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb die maximale Nutzlast der Rollgerüste? Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung.	☐ ja☐ teilweise☐ nein
3	Wird vor jedem Gebrauch geprüft, ob das Rollgerüst für die auszuführenden Arbeiten geeignet ist? Insbesondere: • Tragfähigkeit • Standort • Höhe • Kippsicherheit	□ ja □ nein
V	erhalten beim Benützen	
4	Wird das Rollgerüst immer auf eine tragfähige Unterlage gestellt? (Bild 2)	□ ja □ nein
5	Wird im Verkehrsbereich der Standort des Rollgerüsts gesichert? (Titelbild)	☐ ja☐ teilweise☐ nein
6	Werden zur Verbesserung der Standsicherheit wenn nötig die Abstützungen verwendet? (Bild 3)	□ ja □ teilweise □ nein
7	Werden die Rollen-Bremsen vor dem Besteigen arretiert? (Bild 4)	☐ ja☐ teilweise☐ nein
8	Wird beim Besteigen nur der vom Hersteller	 □ ia


 \square nein

3 In der Montageanleitung steht, ab welcher Höhe die Abstützungen zu montieren sind.

9	Wissen alle Mitarbeitenden, dass die maximale Stand- höhe im Aussenbereich 8 m und im Innenbereich 12 m beträgt?	□ ja □ nein	
10	Wird das Rollgerüst nur dann verschoben, wenn sich keine Personen darauf befinden? (Bild 5)	□ ja □ nein 	
Oı	rganisation, Schulung, menschliches Verhalten		4 Um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern,
11	Ist in Ihrem Betrieb klar festgelegt, wer die Rollgerüste regelmässig auf Mängel und Beschädigungen kontrolliert? (Bild 6)	□ ja □ nein	müssen die Rollen gesichert sein.
12	Wissen die Mitarbeitenden, dass sie Mängel am Rollgerüst sofort dem Vorgesetzten melden	 □ ja	

☐ teilweise

□ nein





5 Das Rollgerüst darf nur verschoben werden, wenn sich keine Personen darauf befinden.

Hinweis zu Frage 13

Vorgesetzten kontrolliert?

Für eine Instruktion der Mitarbeitenden in der richtigen Handhabung des Rollgerüsts eignet sich der Faltprospekt «Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst» (www.suva.ch/84018.d).



6 Fehlender Seitenschutz und mangelhafte Rollgerüstbeläge führen zum Absturz von Personen.

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen.

Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen zusätzlichen Massnahmen. Notieren Sie diese auf der letzten Seite.

Mass	nah	me	np	lan	un	9
Roll	ae	rii	st	e		

Checkliste ausgefüllt von:		
Datum:	Unterschrift:	

Nr.	Zu erledigende Massnahme	Termin	beauftragte Person	erledigt		Bemerkungen	geprüft	
				Datum	Visum		Datum	Visum
		-					_	
							-	
							-	
		-						
								-
		-						
								_

Wiederholung der Kontrolle am:

(Empfehlung: alle 6 Monate)



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. 058 411 12 12, kundendienst@suva.ch Download und Bestellungen: www.suva.ch/67150.d